




Drehstrombremsmotor / Three-Phase-Brakemotor IE3 - 2,2 kW - 2 polig / 2 pole B5



Typ / type **SEV-BM3 90L1-2**

Gehäusematerial / frame material		Aluminum	Nenndrehmoment / rated torque	7,22
Ausführung / execution		Dreiphasen/ three phase	Anzugs- zu Nennmoment / start- to rated torque	3,3
Baugröße / frame size		90	Kipp- zu Nennmoment / brakedown- to rated torque	3,7
Leistung / power @50Hz	kW	2,20	min. Dreh- zu Nennmoment / min- to rated torque	1,5
Nennstrom / rated current @230V	Δ	7,62	Anzugs- zu Nennstrom / starting- to rated current	9
Nennstrom / rated current @400V	Y	4,40	Lager / bearing (DE)	6205-2RZ
Drehzahl / speed @50Hz	(r/min)	2910	Lager / bearing (NDE)	6205-2RZ
Wirkungsgrad / efficiency	IE3		Wellendichtung / shaft seal (DE/NDE)	25x37x7
	Eff.100%	85,90	Hauptkabelverschraubung / main cable glands	1-M20*1.5
	Eff.75%	86,10	Isolationsklasse / insulation class	F
	Eff.50%	84,70	Schutzart / protection degree	IP 55
Leistungsfaktor / power factor cosφ	100% load	0,84	Thermischer Schutz / thermal protection	3*PTC
60Hz 265/460V	Power(kW)	2,53	Drehrichtung / rotation direction	rechts-links / clockwise-counterclockwise
60Hz 276/480V	Power(kW)	2,64	Einschaltdauer / service duty	S1
Drehzahl / speed @60Hz	(r/min)	3500	Wuchtung / balance	Halbkeilwuchtung / half-key balanced
Ausführung Bremse / execution brake		BLC457-10	Kühlungsart / cooling	IC 411
Bremsmoment / braking torque (@ 100 Upm / rpm)		16	Lautstärke / noise dB(A)	72
Normen / regulations		IEC / DIN / ISO / VDE / EN	Nettogewicht / net weight(kg)	20,64
Standard / standard		IEC 60034	Massenträgheitsmoment / moment of inertia (kg*m²)	0,002635953
Umgebungstemperatur / ambient Temp.		-20°C ~ +40°C	Aufstellungshöhe / altitude (max.)	1000m über Meeresspiegel / above sea level