




Drehstrombremsmotor / Three-Phase-Brakemotor IE3 - 0,37 kW - 8 polig / 8 pole B35



Typ / type **SEV-BM3 90S-8**

Gehäusematerial / frame material		Aluminum	Nennmoment / rated torque	5,01
Ausführung / execution		Dreiphasen/ three phase	Anzugs- zu Nennmoment / start- to rated torque	2
Baugröße / frame size		90	Kipp- zu Nennmoment / brakedown- to rated torque	2,5
Leistung / power @50Hz	kW	0,37	min. Dreh- zu Nennmoment / min- to rated torque	1,9
Nennstrom / rated current @230V	Δ	2,30	Anzugs- zu Nennstrom / starting- to rated current	3,6
Nennstrom / rated current @400V	Y	1,33	Lager / bearing (DE)	6205-2RZ
Drehzahl / speed @50Hz	(r/min)	705	Lager / bearing (NDE)	6205-2RZ
Wirkungsgrad / efficiency	IE3		Wellendichtung / shaft seal (DE/NDE)	25x37x7
	Eff.100%	69,30	Hauptkabelverschraubung / main cable glands	1-M20*1.5
	Eff.75%	64,20	Isolationsklasse / insulation class	F
	Eff.50%	59,90	Schutzart / protection degree	IP 55
Leistungsfaktor / power factor cosφ	100% load	0.58	Thermischer Schutz / thermal protection	3*PTC
60Hz 265/460V	Power(kW)	0,43	Drehrichtung / rotation direction	rechts-links / clockwise-counterclockwise
60Hz 276/480V	Power(kW)	0,44	Einschaltdauer / service duty	S1
Drehzahl / speed @60Hz	(r/min)	845	Wuchtung / balance	Halbkeilwuchtung / half-key balanced
Ausführung Bremse / execution brake		BLC457-10	Kühlungsart / cooling	IC 411
Bremsmoment / braking torque (@ 100 Upm / rpm)		16	Lautstärke / noise dB(A)	56
Normen / regulations		IEC / DIN / ISO / VDE / EN	Nettogewicht / net weight(kg)	16,60
Standard / standard		IEC 60034	Massenträgheitsmoment / moment of inertia (kg*m ²)	0,003667739
Umgebungstemperatur / ambient Temp.		-20°C ~ +40°C	Aufstellungshöhe / altitude (max.)	1000m über Meeresspiegel / above sea level